

OPTICON OPI 2201 to lekki czytnik kodów jedno i dwuwymiarowych. Urządzenie zostało wyposażone w czytnik CMOS z automatyczną regulacją ostrości oraz celownikiem. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na szybki oraz komfortowy odczyt kodów kreskowych z odległości do 1,5 metra.

Czytnik kodów kreskowych

OPI 2201

ręczny czytnik kodów jedno i dwuwymiarowych



Cechy:

- Odczyt kodów 1D i 2D
- Odczyt wielokierunkowy kodu kreskowego
- Automatyczna regulacja ostrości
- Niewielki ciężar i kształt pistoletu

Korzyści:

- Czytnik automatycznie rozróżnia kody jedno i dwuwymiarowe
- Brak konieczności specjalnego ustawiania kodu kreskowego przed oknem wyjściowym czytnika
- Możliwość odczytu kodów kreskowych z odległości do 1,5 metra
- Wygodna obsługa

Cabled

Wireless

Stationary

OEM

OPTICON
always scanning for new ID's

OPI 2201 – ręczny czytnik kodów dwuwymiarowych**Parametry optyczne**

Źródło światła	diody LED
Metoda odczytu	czujnik CMOS, monochromatyczny
Foto-czujnik	SXGA
Wskaźnik odczytywanego pola	dioda laserowa
Maksymalne odchylenie czytnika w osi pionowej	±45°
Maksymalne odchylenie czytnika w osi poziomej	±60°
Odczyt wielokierunkowy	tak
Obszar odczytu	Dla kodów kreskowych *QR Code oraz Code 39 <ul style="list-style-type: none">▪ 50 - 80 mm (res. 0.127 mm / 5 mil)*,▪ 50 - 300 mm (res. 0.339mm / 13 mil)*,▪ 50 - 140 mm (res. 0.1 mm / 4 mil),▪ 50 - 180 mm (res. 0.127 mm / 5 mil),▪ 50 - 360 mm (res. 0.254 mm / 10 mil),▪ 50 - 1500 mm (res. 1.0 mm / 39 mil)
Minimalna wartość PCS	0.45 / 0.3

Odczytywane kody kreskowe

Jednowymiarowe (1D)	JAN/UPC/EAN (WPC) z dod., Codabar/NW-7, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, MSI/Plessey, RSS, Composite codes
Dwuwymiarowe (2D)	Aztec Code, Aztec Runes, Data Matrix, (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code

Parametry funkcjonalne

Tryby wyzwalania odczytu	<ul style="list-style-type: none">▪ Z wykorzystaniem przycisku▪ Automatyczny
Złącza komunikacyjne	<ul style="list-style-type: none">▪ RS-232C▪ KB▪ USB (HID/VCP)

Parametry środowiskowe

Dopuszczalne temperatury	<ul style="list-style-type: none">▪ Pracy: (-20 do 50)°C▪ Przechowywanie: (-25 do 70)°C
Dopuszczalna wilgotność	<ul style="list-style-type: none">▪ Praca: (5 – 90)%▪ Przechowywanie: (5 – 90)%
Odporność na wstrząsy	Test upadku z wysokości 1.5m na powierzchnię betonową

Parametry fizyczne

Wymiary czytnika	175x72x95 mm
Ciężar czytnika	185 g (bez kabla)